

		AC/MC 20
Pesha	kg	255/248
Gjatësia	mm	1280
Gjerësia	mm	665
Thellësia	mm	830
Perimetri i qyngës	∅	80
Kapaciteti i tankur për pelet	kg	62
Shpenzimi i energjis elektrike në start	W	400
Shpenzimi i energjis elektrike gjatë punës	W	100
Tensioni nominal	Vac	220-240
Frekuenca nominale	Hz	50
Perimetri i gypit të ujitë	"	1
Perimetri i gypit për valvulën siguresë	"	1/2
Qarkullimi i pompës	l/h	1300
Temperatura Max e gazrave të liruar	°C	120
Sasia e ujitë në kaldajë	l	53
Fuqia e kaldajës	kW	Min 4,8 - Max 19,5
Shpenzimi i peletit	kg/h	Min 1,2 - Max 4,5
Shfrytëzimi i energjisë	%	91
Temperatura e ujitë	°C	Min 60 - Max 80
Presioni i ujitë në kaldaj	bar	Min 0,6 - Max 2,5
Ventilimi i rekomanduar i oxhakut	Pa	10
Klasa e rekomanduar e peletit	-	A1
Klasa e kaldajës	-	5
Efikasiteti energjetik i kaldajës	-	A*